

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Rull med folie er en fleksibel rull av glassull med høy rivestyrke som er belagt med en blank klasse 'O' armert aluminiumsfolie på den ene siden. Produktene er egnet for mange anvendelser inkludert termisk isolasjon av kanaler, beholdere og tanker.
- Glassullen i produktene er ubrennbar
- I fremstillingen av Rull med folie benyttes et biologisk bindemiddel fritt for fenol og formaldehyd (ECOSE Technology)
- Deklarert varmekonduktivitet $\lambda_d = 0,033 \text{ W/mK}$
- Knauf Insulations kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001, ISO14001, ISO 16000 og OHSAS 18001

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Produktene skal kun benyttes i tørre konstruksjoner.
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ved montering og riving:
 - Rengjøring skal skje med minst mulig støvavgivelse, f.eks. ved støvsuging.
 - Hvis feing ikke kan unngås, bør gulvet først fuktes med vann.
 - Ikke blås med trykkluft.
 - Unngå unødvendig håndtering av uemballert produkt.
- Tilskjæring: ikke bruk motordrevne verktøy. Produktene kan lett kuttes med kniv eller tilsvarende utstyr.
- Mineralull endres ikke ved normal bruk.
- Etter fjerning av pallehette og pall må produktene lagres på et tørt sted.
- Produktene leveres pakket i polyetylen folie og på pall.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Ingen rutiner

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Produktene er ikke eksotoksiske i forbindelse med luft, vann eller jord ved nedbrytning. Inert urorganisk produkt med varmeherdende, inert polymer bindemiddel basert på plantestivelse; 5 to 13% og mindre enn 1% organisk karbon som kan vaskes ut ved deponering. Glassull er **ikke** klassifisert som farlig avfall.

4. HELSE MILJØ OG SIKKERHET

Den mekaniske effekt av fibre i kontakt med huden kan forårsake forbigående kløe.

Mineralull fibre kan irritere øyne, hud og luftveier. I lukkede rom anbefales bruk av ansiktsmaske. Dessuten anbefales bruk av hansker og vernebriller ved arbeid over hodehøyde. Dekk eksponert hud. Etter kontakt vaskes hendene med såpe og vann.



Dekk eksponert hud. Ved arbeid i uventilerte områder, bruk engangs ansiktsmaske



Skylles i kaldt vann før vask



Rengjøres med støvsuger



Ventiler arbeidsområdet hvis mulig



Avfall avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter



Bruk vernebriller ved arbeide over hodehøyde

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad, Produktdatablad, informasjon på produktemballasjen og relevante publikasjoner fra Arbeidstilsynet.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent: Knauf Insulation Ltd.

Technical Advisory Centre

Tlf: +44 1744 766 666

Faks: +44 1744 766 667

E-post: tech@knaufinsulation.com

For ytterligere informasjon www.knaufinsulation.no